

3M™ VHB™ Ülitugevad Akrüülvahtteibid

3M™ VHB™ teipidega saate säilitada järjepidevuse eskiisist konstruktsioonini, kõrvaldades tähelepanu hajutavad nähtavad kinnitusdetailid nagu kruvid ja poldid. Need ülitugevad kahepoolsed akrüülvahtteibid võimaldavad teil kiiresti luua kauakesteva ühenduse, mille tugevus aja jooksul tegelikult kasvab.



Tootevaliku juhend

Toode	Toote number	Omadused / Sobilik	Pinnaenergia			Materjali paisumine/kokkutõbumine (max.)	Täitevõime (max.)	Koorimisetugevus [Newton/cm] ASTM D-3330	Paksuse variatsioonid	Lisainfo
			Kõrge	Keskmine	Madal					
	4910	Läbipaistev-materjalid	++	+	-	2.0 mm	0.250 mm	26	4905: 0.5 mm 4910: 1.0 mm 4915: 1.5 mm 4918: 2.0 mm	Mõeldud läbipaistvate materjalidega vastupidavate ühenduste loomiseks või kõikjal, kus on vaja selget ühendust.
	5952	Pulbervärvitud Pinnad	++	++	-	3.3 mm	0.550 mm	39	5925: 0.6 mm 5952: 1.1 mm 5962: 1.6 mm	Suurepärase nakkuvuse kõige erinevate pindadega, sealhulgas pulbervärvitud pinnad, metallid, klaas, tihendatud puit, akrüül, polükarbonaat, ABS.
	GPH-110GF	Kõrge temperatuuritaluvus	++	+	-	3.3 mm	0.550 mm	37	GPH-060GF: 0.6 mm GPH-110GF: 1.1 mm GPH-160GF: 1.6 mm	Suurepärase temperatuuritaluvuse metallosade liimimisel
	LSE-110WF	PP, TPO, TPE, komposiit-materjalid	+	++	++	3.3 mm	0.550 mm	44	LSE-060WF: 0.6 mm LSE-110WF: 1.1 mm LSE-160WF: 1.6 mm	Pakub suurepärase liimimise ilma krundita raskesti liimitavatel aluspindadel nagu PP, TPO, TPE ja komposiitmaterjalid.
	3M™ VHB™ teibi universaalne krunt UV									Võimaldab tugevaid ja vastupidavaid sidemeid pindadel ABS, PET segud ja muud raskesti kleepuvad aluspinnad.
	3M™ VHB™ Teibi krunt 94									Soodustab nakkumist polüetüleeni, polüpropüleeni, ABS-i, PET/ PBT segud ja muud raskesti kleepuvad aluspinnad.
	VHB™ pinnapuhasvahend									Valmistab pinnad ette liimimiseks Puhastab pinnad optimaalse nakkuvuse saavutamiseks

3M™ Kahepoolsed Vaheaineta Teibid

Kui kindlad ühendused ja nähtamatu liimjoon on teie tootekujunduse jaoks kriitilise tähtsusega.

3M™ Kahepoolsed õhukesed teibid tagavad usaldusväärse ühenduse ka kõige raskemates tingimustes.

[illegible]

3M™ Taassuletavad kinnituslahendused

3M™ taassuletavad kinnitusteibid on lihtne alternatiiv traditsioonilistele kinnitusmeetoditele nagu kruvid, mutrid või poldid. Super tugevus ja ülim lihtsus. Piisavalt vastupidav, et vastu pidada korduval avamisel ja sulgemisel.










Tootevaliku juhend

Toode	Toote-number	Omadused / Sobilik	Pinnaenergia			Sulgemise tsükli eluiga	Tugevus	Ühenduse paksus	Sise- ja välitingimustes kasutamiseks	Tihedused Eritingimused	Lisainfo
			Kõrge 	Keskmine 	Madal 						
	SJ3526 (Konks) SJ3527 (silmus)	Paindlik ja painutatav 3M Scotchmate	++	++	++	 5000		 3.6 mm ± 15%		Välitingimustes kasutamiseks: - SJ3571 (konks) - SJ3572 (aas)	Alternatiiv paljudele taassuletavatele kinnitusviisidele, sealhulgas tõmbelukud, kruvid, klõpsud, konksud ja palju muud.
	SJ3540 3M Dual Lock	Polüpropüleen ja polüetüleen	++	++	++	 1000		 5.7 mm ± 15%		Tihedus (per cm) - SJ3540: 40 - SJ3541: 62 - SJ3542: 26	Tugev, töökindel ja lihtsalt kasutatav taassuletav kinnitusvahend kruvide, naelte, klõpsude ja neetide asemel. Mõeldud kasutamiseks plastide (akrüül, polükarbonaat ja ABS), pulbervärvitud ja madala pinnaenergiaga materjalid (polüpropüleen ja polüetüleen). Kasutamine siseruumides.
	SJ3560 3M Dual Lock	Läbipaistev materjalid	++	+	-	 1000		 5.7 mm ± 15%			Tugev, töökindel ja lihtsalt kasutatav taassuletav kinnitusvahend kruvide, naelte, klõpsude ja neetide asemel. Läbipaistev Dual Lock, mis ühendub erinevate substraatidega, sealhulgas metallid, klaas ja plastid, nagu akrüül, polükarbonaat ja ABS.
	SJ3870 3M Dual Lock	Pulbervärvitud pinnad	++	++	-	 1000		 6.1 mm ± 15%		Tihedus (per cm) - SJ3870: 40 - SJ3871: 62 - SJ3872: 26	Tugev, töökindel ja lihtsalt kasutatav taassuletav kinnitusvahend kruvide, naelte, klõpsude ja neetide asemel. Kinnitub erinevate aluspindadega: metallid, pulbervärvitud pinnad ja plastid nagu akrüül, polükarbonaat ja ABS.
	S4570 3M Dual Lock	õhuke - Madal profiil	++	++	+	 150		 2.31 mm ± 15%			Taassuletav kinnitus, mis tagab madala profiili Nakkub hästi erinevate aluspindadega sealhulgas metallid, pulbervärvitud värvid ja plastid, nagu akrüül, polükarbonaat ja ABS. Indoor and outdoor use.

3M™ Aerosoolliimid ja puhastusvahendid

Näpupuudutusega – aluspindade liimimisjõud paberist metallini. 3M portfelli tööstusliku kvaliteediga aerosoolliimide eesmärk on muuta kokkupanek kiireks, mugavaks ja tõhusaks.

Toode	Toote number	Omadused / Sobilikud materjalid	Aerosoolliimi pealekandmine	Pihusti tüüp	Lahtiolekuaeg	Kuivamisaeg	Lisainfo
	Scotch-Weld 74	Vaht ja kangas	 Mõlemad pooled	 Reguleeritav	 Kuni 10 min	 15–30 sek	Äärmiselt kiiresti kleepuvliim, millel on vahetu vahurebimistugevus ja pehmed liimimisjooned, mis liimivad kangaid, vahtu ja polstri erinevatele substraatidele ja iseendale.
	Scotch-Weld 75	Ümberpaigutatav & eemaldatav	 Üks pool	 Osakesed (udu)	 Püsivalt kleepuv	 15–60 sek	Ümberpaigutatav pihustatav liim, mis sobib ideaalselt pajude kergete materjalide ühendamiseks.
	Scotch-Weld 76	Hea Nake	 Ühelt või mõlemalt poolt	 Reguleeritav	 Kuni 60 min	 1–2 minutit	Suure nakkuvusega pihustusliim, mis loob tõhusa ja tugeva sideme raskesti liimitavate materjalidega nagu polüetüleen ja polüpropüleen.
	Scotch-Weld 77	Mitmeotstarbeline	 Ühelt või mõlemalt poolt	 Osakesed (udu)	 Kuni 15 min	 15–60 sek	Kiire, agressiivse nakkuvusega mitmeotstarbeline liim, mis sobib laiale valikule rakendustele. Ühendab kergeid materjale, nagu klaaskiud, vaht, paber, vilt, puit, plast ja palju muud.
	Scotch-Weld 80	Kumm & vinüül	 Mõlemad pooled	 Reguleeritav	 Kuni 15 min	 1–3 min	Suure jõudlusega ja tugev liim, mis on mõeldud kummi ja Plastide jaoks.
	Scotch-Weld 90	Rasked materjalid & Kõrge tugevus	 Mõlemad pooled	 Reguleeritav	 kuni 10 min	 Kuni 1 min	Mitmekülgne, kõrge temperatuuritaluvusega, kiiresti kuivav liim, mis moodustub väga tugevad sidemed mitmesuguste materjalidega, nagu metallid, puit, HPL, kumm, vaip ja muud põrandakatted.
	Industrial Cleaner	Hooldus & puhastamine	 Pihustamine, harjamine				Tsitrusviljade baasil puhastusvahend võib aidata pindu ette valmistada liimimiseks ning eemaldab mustuse, rasva, tõrva ja mitmesugused mittekövastuvad liimid.